

PRODUCT MANUAL 古日手册

PRODUCT **MANUAL**

COMPANY PROFILE

公司介绍



广州市佳上佳智能科技公司,20年收银机工厂,目前拥有5000平独立生产研发中心,全球服务商户967万+,所有产品均符合权威机构SGS公司ROHS、FCC等质量认证,目前已通过权威机构ISO90001:2015年质量体系认证及ISO14001环境管理体系认证、3C认证、CE认证和信息安全管理体系认证。

工厂研发中心设有环境、EMC、可靠性及综合检测等实验室,包括静电放电发生器、脉冲群发生器雷击浪涌发生器、高低温测试箱、盐雾实验设备、车载振动实验平台、老化室等。

技术团队涵盖外观设计、电路硬件设计、单片机软件设计、ARM 嵌入式软件设计、驱动设计等,佳上佳国际版收银机也远销澳大利亚、南非、新西兰、加拿大等海外地区,为国内外客户提供优质的服务和创新的解决方案。

QUALIFICATION

公司资质

已获得专利证书; 评测、检验报告;

国际CE、FCC、ROHS认证;

国内3C认证。



















公司已获得其他资质:

28 个外观专利证书

75 项 软件著作权证书

74 个 测试报告



10.1寸电子价签屏

电子价签可以多元化展示商品的价格信息,可实时更新修改商品促销信息,方便顾客在购物的过程中随时了解商品价格和优惠情况。让购物更加省心、省时、省力。







商品看板

生鲜看板、商品海报一键套用,可与门店系统同步,实时同步商品信息

促销上屏

实时发布促销活动、折扣商品、促进商品销售,降低门店损耗

组合广告

图片、视频分屏展示,组合播放,提升广告效果,吸引客流,促进销售转化

改价同步电子秤



手机小程序更改电子价签商品价格,3秒内可同步更 新电子秤的商品价格

Mobile mini program to change the price of electronic price tag products, which can synchronously update the price of electronic scale products within 3 seconds.

无缝对接



电子价签无缝对接市场100%的收银系统,自动 同步ERP价格

Electronic price tags seamlessly connect with 100% of the market 's cash register system, automatically synchronizing ERP prices.

实时同步改价



AI秤改价,3秒内同步到电子价签屏,完成 实时同步改价

Al scale price change, synchronized to the electronic price tag screen within 3 seconds, completing real-time synchronization of price changes.



SCENARIO APPLICATION 产品参数





产品名称:

电子价签屏 (单屏/双屏)



外观尺寸:

160mm(L)×20mm(W)×270mm(H)



工作温度:

-10~40°C



分辨率:

800*1280





AI智能标签秤

PSJ2500/2500A 888888 ⊗ 宝士杰

产品展示-PSJ2500



产品参数 PSJ2500/2500A标签秤

类别	项目		说明			
	型 号	PSJ2500A 标签秤(安卓版)	PSJ2500 标签秤(旗舰版)	PSJ2500 标签秤(豪华版)		
	主板	RK3566四核 最高主频1.8GHz	高端定制Intel 四核四线程	高端定制Intel 四核四线程		
	内存	2G	DDR3 8G	DDR4 8G		
主机	硬盘	32G	128GB	256GB		
土机	无线WIFI	内置无线WIFI				
	接口	USB接口4个、网口1个、电源口1个、钱箱口1个				
	喇叭	有				
	显示方式		15.6寸高清显示屏			
显示	分辨率		1366*768			
屏	触摸方式		电容触摸屏			
	触摸接口	USB接口				
打印 机	标签打印机	最大60MM标签打印				
	品牌	JSJ01秤体				
秤体	量程		15KG			
1714	最小分度值	5g				
	最小称量	5g				
;	操作系统	Android系统 支持Windows系统				
	摄像头	Ai智能识别摄像头				
	环境	工作温度和湿度: 0~40℃;35~80%RH 存放温度和湿度: -40~55℃; 20~90%RH				
电源要求		12V10A				
	产品尺寸	42*57*65.5cm				
机	器外箱尺寸	62*49*78cm				
	颜色	深海灰				
质保期		1年质保 3年质保		3年质保		



产品展示-JSJ2000



产品参数 JSJ2000标签秤

类别	项目	说明		
	 主板	高端定制Intel 四核四线程		
	内存	DDR4 4G		
	硬盘	128G		
主机	无线WIFI	内置无线WIFI		
	接口	USB接口4个、网口1个、电源口1个、钱箱口1个		
	喇叭	有		
	显示方式	15.6寸高清显示屏		
显示屏	分辨率	1366*768		
	触摸方式	电容触摸屏		
打印机	标签打印机	标签打印机 最大60MM标签打印		
	品牌	JSJ01秤体		
秤体	量程	15KG		
行神	最小分度值	5g		
	最小称量	5g		
	摄像头	Ai智能识别摄像头		
	操作系统	支持Windows系统		
	环境	工作温度和湿度: 0~40℃;35~80%RH存放温度和湿度: -40~55℃; 20~90%RH		
电源要求		12V10A		
	产品尺寸	34.5*42*62cm		
4	机器外箱尺寸	52*45.5*72cm		
	颜色	黑色		
	质保期	1年质保		





1680 78 AR DE

产品展示-PSJ5500



产品参数 PSJ5500收银秤 (旗舰版/豪华版)

7 日子女 1353000 (原作 (原列加州 家一川)				
类别 项目		说明		
型 号		PSJ5500 收银秤 (旗舰版)	PSJ5500 收银秤 (豪华版)	
	主板	高端定制Intel 四核四线程	高端定制Intel 四核四线程	
	内存	DDR48G(金士顿工业级)	DDR48G (金士顿工业级)	
主机	硬盘	128GB	512GB	
土 70	无线WIFI	内置无线WIFI		
	接口	USB接口4个、网口1个、电源口1个、钱箱口1个		
	喇叭	有		
	显示方式	双15.6寸	高清显示屏	
主显示	分辨率	1366*768		
屏	触摸方式	电容触摸屏		
	触摸接口	USB接口		
副显示	显示方式	15.6寸高清显示屏		
屏	分辨率	136	56*768	
打印机 热敏打印机		58MM大齿轮热敏打印机		
	品牌	JSJ01秤体		
秤体	量程	15KG		
1177	最小分度值	5g		
	最小称量	5g		
	键盘	高级无线键盘	机械可编程键盘	
	摄像头	Ai智能识别摄像头		
持	操作系统	支持Windows系统		
环境		工作温度和湿度: 0~40℃;35~80%RH存放温度和湿度: -40~55℃; 20~90%RH		
电源要求		12V7A		
产品尺寸		40.5*45*66cm		
机器	器外箱尺寸	53.5*47*74.5cm		
	颜色	深	海灰	
质保期		1年质保	3年质保	



POSHIJI · 宝士杰系列 AI智能收银秤 PSJ4500 \$ <u>\$</u> 零食干货 孤土金 🞯

产品展示-PSJ4500



产品参数 PSJ4500收银秤

Ne mul		W-m		
类别	项目	说明		
	主板	高端定制Intel 四核四线程		
	内存	DDR4 8G (金士顿工业级)		
	硬盘	256G		
主机	无线WIFI	内置无线WIFI		
	接口	USB接口4个、网口1个、电源口1个、钱箱口1个		
	喇叭	有		
	显示方式	15.6寸高清显示屏		
主显示屏	分辨率	1366*768		
	触摸方式	电容触摸屏		
副显示屏	显示方式	15.6寸高清显示屏		
即业小灶	分辨率	1366*768		
打印机	热敏打印机 58MM大齿轮打印机			
	品牌	JSJ01秤体		
.m./ ↓	量程	15KG		
秤体	最小分度值	5g		
	最小称量	5g		
1	摄像头	Ai智能识别摄像头		
損	操作系统	支持Windows系统		
环境		工作温度和湿度: 0~40℃;35~80%RH存放温度和湿度: -40~55℃; 20~90%RH		
电]源要求	12V7A		
/*	[*] 品尺寸	42*57*65.5cm		
机器	S 外箱尺寸	62*49*78cm		
	颜色	深海灰		
J	质保期	3年质保		



AI智能收银&标签秤



产品展示-PSJ4500 Pro



产品参数 PSJ4500 Pro标签&收银秤

类别	项目	说明		
נינו	主板	高端定制Intel 四核四线程		
	内存	DDR4 8G(金士顿工业级)		
	硬盘	256G		
主机	无线WIFI	内置无线WIFI		
	接口	USB接口4个、网口1个、电源口1个、钱箱口1个		
	喇叭	有		
	显示方式	15.6寸高清显示屏		
主显示屏	分辨率	1366*768		
T-715/7 ///L	触摸方式	电容触摸屏		
	显示方式	15.6寸高清显示屏		
副显示屏	分辨率	1366*768		
	热敏打印机	58MM大齿轮打印机		
打印机	标签打印机	最大60MM标签打印		
	品牌	JSJ01秤体		
	量程	15KG		
秤体	最小分度值	5g		
	最小称量	5g		
;	摄像头	Ai智能识别摄像头		
		支持Windows系统		
	环境	工作温度和湿度: 0~40°C;35~80%RH		
#	3源要求	存放温度和湿度: -40~55℃; 20~90%RH 12V7A		
	·品尺寸	42*53*65cm		
•	ーログリ B外箱尺寸	42"53"65CM 62*49*78cm		
17 L ₁₅	まかれたり	深海灰		
	一 原保期			
	贝休别	3年质保		

AI智能收银口秤

门店零售, 轻松应对更多商业场景



(10.1寸/识别摄像头/JSJ01秤)











产品参数-PSJ3100 AI收银口秤

类别	项目	说明				
	型 号	PSJ3100A收银口秤(安卓版)	PSJ3100收银口秤(旗舰版)	PSJ3100收银口秤(豪华版)		
	主板	RK3566四核 最高主频1.8GHz	高端定制Intel 四核四线程	高端定制Intel 四核四线程		
	内存	2G	DDR4 8G	DDR4 8G		
	硬盘	32G	128GB	512GB		
主机	无线WIFI	内置无线WIFI				
	接口	USB接口4个、网口1个、电源口1个、钱箱口1个				
	喇叭		有			
	显示方式		10.1寸高清显示屏			
显示	分辨率		800*1280			
屏	触摸方式		电容触摸屏			
	触摸接口	USB接口				
打印 机	标签打印机	最大60MM标签打印				
	品牌		JSJ01秤体			
秤体	量程	15KG				
TTI	最小分度值	5g				
	最小称量	5g				
;	操作系统	Android系统	支持Wil	ndows系统		
	摄像头	Ai智能识别摄像头				
	环境	工作温度和湿度: 0~40℃;35~80%RH 存放温度和湿度: -40~55℃; 20~90%RH				
电源要求		12V5A				
产品尺寸		30*39*62cm				
产品外箱尺寸		45.5*37.5*68cm				
	颜色	深海灰				
质保期		1年月	長保	3年质保		

AI智能收银秤

门店零售, 轻松应对更多商业场景

JSJ1900

(15.6寸/识别摄像头/JSJ01秤)













产品展示-JSJ1900

产品参数 JSJ1900收银秤

类别	项目	说明	
	主板	Intel® Core™ 三代i5,双核四线程,2.60 GH	
	内存	DDR3 8G (金士顿工业级)	
	硬盘	128G	
主机	无线WIFI	内置无线WIFI	
	接口	USB接口4个、网口1个、电源口1个、钱箱口1个	
	喇叭	有	
	显示方式	15.6寸高清显示屏	
主显示屏	分辨率	1366*768	
	触摸方式	电容触摸屏	
副显示屏	显示方式	11.6寸高清显示屏	
即业小开	分辨率	1366*768	
打印机	热敏打印机	58MM大齿轮打印机	
	品牌	JSJ01秤体	
秤体	量程	15KG	
የTP ት	最小分度值	5g	
	最小称量	5g	
:	摄像头	Ai智能识别摄像头	
担	操作系统	支持Windows系统	
	环境	工作温度和湿度: 0~40℃;35~80%RH存放温度和湿度: -40~55℃; 20~90%RH	
Ħ]源要求	12V5A	
产品尺寸		40.5*45*60cm	
机骨	8外箱尺寸	62.5*46.5*73.5cm	
	颜色	白色	
	质保期	1年质保	

门店零售,一台就够,轻松应对更多商业场景

PSJ1000 (单/双)

(15.6寸/键盘/钱箱/58打印机)



产品展示-PSJ1000







【单屏-背面】

产品参数 PSJ1000收银一体机

	North	Water		
	类别	说明		
	主板	Intel® Core™ 三代i5,双核四线程,2.60 GH		
	内存	金士顿DDR3 4G		
	硬盘	江波龙128G		
主 机	无线WIFI	内置无线5Gwifi模块		
17 b	接口	1×DC_IN 电源接口;1×COM 接口 (DB-9);1×HDMI 接口;1×双层USB2.0接口;1×X风层USB3.0接口;1×LAN;1x钱箱接口		
	喇叭	有		
	键盘	KB101高级键盘(选配:KB66可编成键盘)		
	主屏	15.6寸高清显示屏		
显	副屏 (双屏)	15.6寸高清显示屏		
显示	分辨率	1366*768		
屏	顾显 (单屏)	顾显LED8位 (可选VFD顾显)		
	触摸方式	无		
打印机	打印宽度	58MM大齿轮打印机		
77617176	打印方式	热敏打印机		
钱箱	型 号	405钱箱		
花化作目	尺寸	405Wx430Dx100H (mm)		
	操作系统	默认win7旗舰版64位		
	环境	工作温度 -20~55 ℃ 环境温度 5~90℃相对湿度,无冷凝		
电源要求		12V5A		
产品尺寸		52*45.5*72cm		
	外箱尺寸	51.5*48.5*55cm		
	颜色	苹果白		
	质保期	1年质保		

通道式收银机

门店零售,一台就够,轻松应对更多商业场景

PSJ6000

(11.6寸/键盘/扫描平台/58打印机)

(热插拔式安装)



产品展示-PSJ6000







【正面】

【侧面】

【背面】

产品参数 PSJ6000收银一体机

	类别	说明		
	主板	Intel® Core™ 三代i5,双核四线程,2.60 GH		
	内存	DDR4 4G		
	硬盘	江波龙128G		
主 机	无线WIFI	内置无线5Gwifi模块		
17) 6	接口	1×DC_IN 电源接口; 1×COM 接口 (DB-9); 1×HDMI 接口; 1×双层 USB2.0接口; 1×双层USB3.0接口; 1×LAN; 1x钱箱接口		
	喇叭	有		
	键盘	KB101高级键盘(选配:KB66可编程键盘)		
显	主屏	11.6寸高清显示屏 (选配15.6寸)		
显示	副屏	11.6寸高清显示屏 (选配15.6寸)		
屏	分辨率	1366*768		
打印机	打印宽度	58MM大齿轮打印机		
376170	打印方式	热敏打印机		
	灯箱广告	有		
	扫描平台	民德扫描平台(选配)		
	支付盒子	有		
	操作系统	默认win7旗舰版64位		
	环境	工作温度 -20~55 ℃ 环境温度 5~90℃相对湿度,无冷凝		
电源要求		12V5A		
产品尺寸		58*33*55cm		
外箱尺寸		51*41.5*51.5cm		
	颜色	黑色		
质保期		1年质保		

通道式收银机

门店零售,一台就够,轻松应对更多商业场景

PSJ6000-15.6(双屏)

(15.6寸双屏/键盘/扫描平台/58打印机)



(热插拔式安装)

产品展示-PSJ6000

产品参数 PSJ6000-15.6收银一体机

	类别	说明
	主板	Intel® Core™ 三代i5,双核四线程,2.60 GH
	内存	DDR4 4G
	硬盘	江波龙128G
主 机	无线WIFI	内置无线5Gwifi模块
·) U	接口	1×DC_IN 电源接口; 1×COM 接口 (DB-9); 1×HDMI 接口; 1×双层USB2.0接口; 1×双层USB3.0接口; 1×LAN; 1x钱箱接口
	喇叭	有
	键盘	KB101高级键盘(选配:KB66可编程键盘)
見	主屏	15.6寸高清显示屏 (选配15.6寸)
显 示 屏	副屏	15.6寸高清显示屏 (选配15.6寸)
Ж	分辨率	1366*768
打印机	打印宽度	58MM大齿轮打印机
7 7 12 17 0	打印方式	热敏打印机
	灯箱广告	有
	扫描平台	民德扫描平台(选配)
	支付盒子	有
	操作系统	默认win7旗舰版64位
	环境	工作温度 -20~55 ℃ 环境温度 5~90℃相对湿度,无冷凝
	电源要求	12V5A
	产品尺寸	58*33*55cm
	外箱尺寸	51*41.5*51.5cm
	颜色	黑色
	质保期	1年质保

桌面式自助收银机

门店零售,一台就够,轻松应对更多商业场景

PSJ9000

(15.6寸双屏/键盘/扫描平台/58打印机)



产品展示-PSJ9000

产品参数 PSJ9000收银机

类别		说明			
	版本	旗舰版	安卓版		
	主板	Intel® Core™ 三代i3,双核四线程,2.60 GH	3568		
	内存	DDR4 8G	4G		
	硬盘	江波龙128G	江波龙32G		
主机	无线WIFI	内置无线5Gwifi模块			
机	接口	1×DC_IN 电源接口; 1×COM 接口 (DB-9); 1×HDMI 接口; 1×双层USB2.0接口; 1×双层 USB3.0接口; 1×LAN; 1x钱箱接口	USB接口4个、网口1个、电源口1个、钱箱口1 个		
	喇叭	有			
	键盘	KB101高级键盘(选配:KB66可编程键盘)			
	主屏	15.6寸高清显示屏			
显 示 屏	副屏	15.6寸高清显示屏			
<i>7</i> 7T	分辨率	1366*768			
打	打印宽度	58MM大齿轮打印机			
印 机	打印方式	热敏打印机			
扫]描平台	扫描平台(选配)			
艺	友付盒子	有	有		
ł	操作系统	默认win7旗舰版64位	安卓系统		
环境		工作温度 -20~55 ℃ 环境温度 5~90℃相对湿度,无冷凝			
电源要求		12V5A			
产品尺寸		35*25*60cm			
	颜色	白色+黑色			
	质保期	1年质保	1年质保		

POSHIJI宝士杰系列产品

PSJ.POS.CN

4007-238-238

公司:广州市佳上佳智能科技有限公司

地址:广州市增城区新塘镇民营大道西7号天勤高新科技园B1栋4楼